

SUPER COOLANT 100

Chất làm mát

MÔ TẢ:

SUPER COOLANT 100 là dung dịch nước làm mát động cơ, được sử dụng như một dung dịch làm mát và truyền nhiệt trong động cơ đốt trong. Lượng nhiệt dư thừa được chuyển thông qua chất lỏng này tới bộ tản nhiệt, nơi mà hỗn hợp này được làm mát bằng các luồng khí. **SUPER COOLANT 100** giúp bảo vệ động cơ và hệ thống làm mát khỏi ăn mòn và đóng băng.

SUPER COOLANT 100 được sản xuất dựa trên CÔNG NGHỆ OAT (Organic Additive Technology) công nghệ phụ gia hữu cơ trong ethylene glycol. **SUPER COOLANT 100** miễn nhiễm với các tác nhân gây hại tiềm tàng như: nitrites, amines và phosphates và rất thân thiện với môi trường.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Bảo vệ chống ăn mòn, bao gồm cả kim loại màu
- Chống đóng băng
- Chống ôi
- Khả năng ổn định với nước cứng do không chứa silicat và phosphate.

ỨNG DỤNG:

SUPER COOLANT 100 là dung dịch dạng pha sẵn, đã được pha với nước khử ion theo tỷ lệ khuyến cáo 33:67, nên khi sử dụng chỉ cần đổ thẳng vào két nước làm mát, không cần pha loãng

SUPER COOLANT 100 được khuyến cáo sử dụng để làm mát động cơ trong vòng 01 năm hoặc tới 80.000 km hoặc tới 6.000 giờ. Súc rửa sạch hệ thống làm mát giúp kéo dài tính chất làm mát của hệ thống. Luôn đổ đầy chất làm mát vào hệ thống làm mát.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	PLC SUPER COOLANT 100
1. Ngoại quan	Cảm quan	Xanh, trong suốt
2. Tỷ trọng ở 20°C, kg/l	ASTM D1122	1,035 ÷ 1,055
3. pH	ASTM D1287	8,2 ÷ 8,5
4. Điểm đông, °C, max	ASTM D1177	-20
5. Lượng kiềm dư (pH 5,5)	ASTM D1121	1,0 ÷ 1,2

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Phuy 204L; Hộp 0,5L.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xóa mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.
- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Dầu không gây tác hại lớn cho sức khỏe và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.
- Thải bỏ dầu theo đúng qui định đảm bảo an toàn môi trường.
- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.
- PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.